

Правила эксплуатации изделий Сота

При эксплуатации забора не допускается:

- Вносить изменения в конструкцию забора.
- Применять абразивные моющие средства.
- Упираться что-либо в каркас и покрытие забора.
- Засыпать низ покрытия.
- Рытьё траншей и ям на расстоянии менее 1 (одного) метра от линии забора.
- Отвал снега на каркас и покрытие забора.
- Открытие ворот/калитки при не расчищенном снеге.
- Самостоятельное забивание столбов в грунт при сезонном хождении грунтов.
- Перелезть через забор.
- Висеть на каркасе и покрытии забора.
- Качаться на створках ворот и калитки.
- Просовывать конечности между планками евроштакетника.
- Ударять раму откатных ворот о ловители.
- Выкатывать раму ворот из верхних направляющих роликов.
- Доводить до обледенения зубчатой рейки и зубчатого колеса двигателя. Находиться в створе откатных ворот при их закрытии

Правила обслуживания изделий Сота

При обслуживании забора следует:

- Периодически протирать забор влажной тряпкой.
- Обеспечить водоотвод, для предотвращения размывания грунтов.
- Обеспечить защиту забора от выброса гравия и щебня из-под колес автотранспорта.
- Своевременно расчищать снег по всей траектории открытия калитки/распашных ворот.
- Фиксировать створки ворот и калитки в закрытом и открытом положениях.
- Чистить линию отката откатных ворот не менее чем на 1 (один) метр дальше от крайней точки отката.
- Периодически проверять зазор верхних направляющих роликов откатных ворот.
- Следить за тем, чтобы откатные ворота в закрытом положении были зафиксированы в ловителях.
- Периодически регулировать направление рамы откатных ворот по вертикали и горизонтали.
- Следить за состоянием защиты двигателя автоматики для откатных ворот.
- Следить за тем, чтобы встроенная калитка в откатных воротах при открывании и закрывании ворот была закрыта.
- Смазывать места подверженные трению не реже 2 (двух) раз в год (весной и осенью).
- Для смазки всех видов замков, личинок замков и навесной гарнитуры завод «СОТА» рекомендует использовать аэрозольный препарат «WD-40».
- Для смазки всех видов петель и вращающихся роликов завод «СОТА» рекомендует использовать пластичную смазку «Литол 24».
- Полностью обновлять пластичные смазки рекомендуется не реже чем раз в год.